



*Microscopio monocale, 400x,  
Obiettivi HC*

<b>Metodo di osservazione - Luce trasmessa</b>	Campo chiaro	Sì
	Luce polarizzata semplice	Opzionale
<b>Corpo principale</b>	Tipo	Diritto
	Materiale	Alluminio pressofuso
<b>Testata</b>	Tipo	Monocale
	Inclinazione	30°
	Rotazione a 360 °	Sì
	Vite di fissaggio per oculari	Sì
	Diametro interno del tubo (mm)	23
<b>Oculari</b>	Indice di campo (mm)	18
	Ingrandimento	10x
	Puntatore	Opzionale
	Scala micrometrica	Opzionale
	Diametro del micrometro in vetro (mm)	20
	Elevata estrazione pupillare (per occhiali)	Sì
<b>Revolver</b>	Posizioni	Quadruplo
	Bidirezionale	Sì
	Rotazione su cuscinetti a sfera	Sì
	Filettatura obiettivi	RMS
<b>Obiettivi</b>	Sistema ottico	160
	Trattamento anti-fungo	Sì
	Distanza parfocale (mm)	45
	Ingrandimenti standard	40x-400x
	Tipo	HC
		4x/0.10, W.D. 18 mm
		10x/0.25, W.D. 7 mm
	40x/0.65, W.D. 0.53 mm	

<b>Tavolino</b>	Tipo	Fisso
	Dimensioni (mm)	130x120
	Meccanismo di traslazione	Opzionale
	Materiale	Vernice anti-graffio
	Clip per campioni	Sì
	Numero di vetrini	1
<b>Condensatore - Posizione singola</b>	Tipo	Fisso
	Apertura numerica	0.65
	Diaframma	Ad iride
	Centrabile	Pre-centrato
<b>Sistema di messa a fuoco</b>	Tipo	Coassiale macro e micro
	Corsa totale macrometrica (mm)	16
	Corsa micrometrica (per singola rotazione) (mm)	0,4
	Graduazioni micrometrica	100
	Risoluzione micrometrica ( $\mu\text{m}$ )	4
	Stop superiore per evitare il contatto	Sì
	Tensione regolabile	Sì
	Tipo	X-LED
	Tipo X-LED	X-LED1
	Potenza sorgente luminosa (W)	1
	Controllo della luminosità	Manuale
	Durata (ore)	> 65,000
	Temperatura (K)	6,300
	Max. potenza richiesta (W)	1,5
<b>Alimentatore per illuminazione trasmessa</b>	Tipo	Esterno
	Connettore per microscopio	Jack, 2.1 mm
	Tipo di spina di alimentazione	Multi-plug (EU, UK, US)
	Tensione di ingresso	100/240 Vac, 50/60 Hz
	Tensione di uscita	5 Vdc 500 mA
<b>Accessori inclusi</b>	Copertina parapolvere	Sì
	Strumento di regolazione della tensione	Sì
	Manuale utente	Versione digitale (scaricabile)
<b>Informazioni aggiuntive</b>		Specchio per luce trasmessa (opzionale)
<b>Dimensioni del prodotto</b>	Altezza (mm)	350
	Larghezza (mm)	170
	Profondità (mm)	320
<b>Peso del prodotto</b>	(kg)	4